



NATURREIN

DRP – GmbH DEUTSCHLAND

S a u b e r k e i t a u f n a t ü r l i c h e r b a s i s

SM NATUR-REIN AKTIVLÖSER Gel

-Reines Naturprodukt -

BESCHREIBUNG: In einem lösemittelfreien Gemisch befinden sich in einer harmonischen Formgebung denaturiertes Soja-Mais-Äthanol und gesättigte sowie ungesättigte Fettsäuren.

EIGENSCHAFTEN: **SM NATUR-REIN AKTIVLÖSER Gel** ist bestens geeignet zum Entfernen sämtlicher Graffiti, Lacke, extremen Klebstoffen und Epoxydharze.

EINSATZGEBIET: **SM NATUR-REIN AKTIVLÖSER Gel** ist für den Einsatz an sämtlichen Oberflächen wie Metall, Edelstahl, Glas, Plexiglas, Holz, Keramik, Natur- und Kunststeinen, sowie bei polierten Oberflächen geeignet. Des Weiteren auch für Feinsteinzeug und Fliesen.

ACHTUNG: Das Produkt wirkt **TOTAL ABBEIZEND** und entfernt aufgetragene Schichten bis auf den Grund.

Vor der Anwendung eine Vorprüfung vornehmen, indem auf Untergrund eine Teststelle bearbeitet wird.

ANWENDUNG: **SM NATUR-REIN AKTIVLÖSER Gel** wird pur mit einem Pinsel auf die zu reinigende Fläche aufgetragen und mit klarem Wasser gereinigt. Schicht mindestens 3mm. Einwirkzeit zwischen 20-40 Minuten.

ACHTUNG: Angrenzende Gegenstände müssen geschützt werden. Vor Beginn der Arbeiten sollte unbedingt ein Vorversuch durchgeführt werden. Bei Bodentemperaturen unter +5°C und über +25°C sollte nicht gereinigt werden. Eine Fußbodenheizung ist vorher abzuschalten.

ERGIEBIGKEIT: Je nach Verschmutzung ca. 2-10 m² pro Liter.

LAGERUNG: Kühl und verschlossen Haltbarkeit 1 Jahr

SICHERHEIT: Handschuhe anziehen da oben angeführtes Produkt stark fettlösend wirkt, und keine Rückfettung beinhaltet.

Augen schützen. Nicht Verschlucken. Vor Kindern fernhalten.

Weitere Sicherheitsangaben bitte aus dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferform: je Gallone = 3,79 L

Keine Schadstoffe, keine Abwassergefährdung, In Räumen ohne Arbeitsunterbrechung einsetzbar.

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Spezialerzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Beachten Sie bei der Verarbeitung unserer Spezialerzeugnisse auch das Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG.

93053 Regensburg, Nelkenweg 1
85053 Ingolstadt, Leinbergerstr. 11
18546 Saßnitz, Am Lenzberg 9
18147 Rostock, An der Feuerwache 4

Tel. 0941 / 2 29 53
Tel. 0841 / 9 66 55 44
Tel. 038392 / 3 62 82
Tel. 0381 / 200 777 4

Fax 0941 / 2 29 19
Fax 0841 / 9 66 55 33
Fax 038392 / 6 38 50
Fax 0381 / 200 777 5